

DIE MAGNETKOMPONENTE NACH DR. ASCHOFF

DIE ENERGETISCHE KRAFT DES NATÜRLICHEN WASSERS

Neben den chemischen Eigenschaften des Wassers wird bei der PUROLUX-Verfahrenstechnik einzigartig auch die physikalische Struktur eines natürlichen Quellwassers berücksichtigt.

Störinformationen, welche möglicherweise durch unsere Zivilisation (Transportwege und Aufbereitung) dem Wasser aufmoduliert wurden, werden durch dieses Verfahren gelöscht und die Wassermoleküle werden entsprechend dem Erdmagnetfeld wieder ausgerichtet.

In der Natur sind, mit geringen Ausnahmen, alle Bausteine im Erdmagnetfeld entsprechend ausgerichtet.

Dies betrifft auch den Menschen mit seinen Organen und seinem Blut.

Verlust dieser Eigenschaft bedeutet Verlust an Vitalität und Gesundheit.

Dr. Aschoff hat unter diesen Gesichtspunkten für die PUROLUX-Verfahrenstechnik eine Magnetkomponente entwickelt, die dem Wasser seine natürliche Ausrichtung wieder verleiht.

Funktionserklärung:

DREHRICHTUNG DER ELEMENTARTEILCHEN UM DIE EIGENE ACHSE
(im Englischen bezeichnet man diese mit „Spin“).



Durch die Ausrichtung aller Elementarteilchen um ihre eigene Achse entstehen elektrische Mikroströme und Magnetfelder.

Elektronen werden somit zu Micromagneten und die Drehrichtung bestimmt die Polarität.